FS990

Samozavírací hydraulický dolní závěs, s aretací 90°


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

NA


BL

RAL










Montážní podlahová základna



Příprava skla pro samozavírací závěs

max váha křídla (kg): 100
obsahuje: hydraulický závěs a montážní základnu

šířka dveří (mm): od 750 do 1000
sklo (mm): 10 -13

FS990SET

Samozavírací hydraulický dolní závěs, s aretací 90° a horní závěs, set


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- SSS
- STI
- BL
- RAL
















Příprava skla pro horní závěs



Příprava skla pro samozavírací závěs



obsahuje:
horní závěs + čep,
samozavírací hydraulický závěs
montážní podlahovou základ-nu


max. váha křídla (kg): 100
šířka křídla (mm): od 750 do 1000 pro sklo (mm): 10 -13

FS15-1/3


Distanční podložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS



FS15-1 SSS



FS15-3 SSS



tloušťka (mm): 1 ; 3

pro: FS990, FS880
materiál: nerezová ocel

FS30


Protikus k hornímu závěsu, nadsvětlík - zeď

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL



Příprava skla



montážní destička je součástí balení

pro sklo (mm): 10 -13

FS990/FS990SET/FS880NHO

Samozavírací hydraulický dolní závěs, s aretací 90°

POUŽITÍ A REGULACE


- pro pravé, levé a kyvné dveře
- pro dveře o váze do 100 kg a šířce 750 mm - 1000 mm
- možnost regulace podlahové základny ve 4 směrech +/- 2 mm
- možnost polohování dveří v rozsahu +/- 4°, max. úhel otevření: 150°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STI

- nerezová ocel s povlakem z titanu. Jedná se o výjimečně kvalitní povrchovou úpravu, která dodává konečnému výrobku dodatečnou tvrdost a velmi vysokou odolnost proti korozi.

ROZSAH A FUNKCE ZAVÍRÁNÍ

- 150° - 10° - rozsah zavírání
- 10° - 0° - dovírání
- rychlost zavírání a dovírání regulovaná dvěmi nezávislými ventily, zajišťující plnou hydraulickou kontrolu



REGULACE RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ

- plynulá regulace rychlosti zavírání a dovírání regulačními šrouby

